

Ty60

**CAMPINI
COREL**

Termostato unipolare a disco bimetallico.

Controlla la temperatura per contatto.

Thermostat with bimetallic snap action disk.

For use wherever the temperature of a metal surface is to be controlled.

Certificazioni / Certifications:



Specifiche tecniche / Technical data:

Campo di regolazione - Control range:	0° ÷ 200 °C
Massima temperatura ambiente: Max ambient temperature:	T210
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:	10A/250-400V - 16A/250-400V
Costruito in conformità secondo la norma: Manufactured in accordance with standards:	EN 60730-2-9
Corrente minima - Minimum current:	200 mA std—10 mA gold plated contacts
Vita elettrica nr di cicli - Electrical life nr. of cycles:	100.000 / 30.000

Tolleranze e differenziale - Tolerances and differentials:

Temperatura d'intervento Intervention temperature	Tolleranza di intervento Intervention tolerance	Differenziale Differential	Tolleranza di ripristino Tolerance on resetting
0°C - 95°C	± 5K standard ± 4K speciale / special	14K standard 9K - 22k speciale / special	± 7K standard ± 5K speciale / special
100°C - 120°C	± 5K standard ± 4K speciale / special	14K standard 9K - 22k speciale / special	± 7K standard ± 6K speciale / special
125°C - 145°C	± 6K standard ± 5K speciale / special	14K standard 22K - 30k speciale / special	± 8K standard ± 6K speciale / special
150°C - 200°C	± 8K standard ± 6K speciale / special	22K standard 30K speciale / special	± 10K standard ± 8K speciale / special

